

屋内用のメンテナンス方法

U-OILを屋内で施工したところのメンテナンスは、「専用のメンテナンスオイル」により行ってください。



U-OIL屋内専用 メンテナンスオイル

■ 特長

- ① U-OILを屋内で施工したところをメンテナンスする専用のオイルです。
- ② 塗りやすいので、自分で簡単にメンテナンスできます。

■ ご使用方法

- ① 毎日のお手入れは、メンテナンスオイルを使わずに、乾いた雑巾、または固く絞った雑巾で床等をふいてください。
- ② メンテナンスオイルは以下のような場合にご利用ください。

- 乾拭き、水拭きでは落ちない毎日の汚れを落とす場合
- 木のヤニにほこり等が絡んで生じる頑固な黒ずみを落とす場合

このような場合は、メンテナンスオイルをきれいな布等に含ませて、ふいてください。

- ③ 頑固な黒ずみを落とす際、落ちにくい時は、研磨付きのスポンジで少し強めにこすってください。
- ④ ※ご注意:カラーを塗装したところの汚れを落とす際に、メンテナンスオイルを含ませた布等で強くこすると、カラーの顔料が剥がれてしまう場合があります。その場合、何度も強くこするのではなく、弱めに丁寧にこすり汚れを落としてください。強く何度もこすらなければ、色ムラになることはございません。
- ⑤ (②③)のメンテナンスを行っている場合は、再塗装は約3年に一度の頻度にしてください。1年程度の頻度で再塗装すると、木に撥水性が残っているため、木が吸収できず、ベタツキが残ることがありますので、十分ご注意ください。

メンテナンス
オイル
を使うと...



施工前

黒ずみも
消えて
キレイです!!



施工後

■ ご確認ください

メンテナンスオイルは、U-OIL Sエクストラクリア(屋内専用)と同一の仕様となっておりますので、Sエクストラクリアを代用して頂くことも可能です。

■ 製品仕様

- 【用途】U-OILを屋内で施工したところの汚れ落とし
- 【成分】精選亜麻仁油、紅花油
- 【内容量】500ml、1ℓ

■ 取扱上のご注意

- 他社の自然塗料で塗装したところのメンテナンスには使わないでください。
- メンテナンスオイルが付着した布(ウェス)は水に浸け、水分を含んだ状態で処分してください。(自然発火防止)
そのまま処分すると、自然発火の恐れがありますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- 使用後は、直射日光の当たらない涼しいところに保管し、開封後はできるだけ早めにご使用ください。

■ カラー別「再塗装」について

- エクストラクリア、クリアを塗装したところは、メンテナンスオイルか、各クリア塗料にて再塗装してください。
- カラーを塗装したところは、メンテナンスを行っていても年月とともに段々と色が薄くなってきますので、色が落ちてきた部位周辺をサンダーで研磨し、色ムラになりにくいよう整えた上で再塗装してください。

屋外用のメンテナンス方法

U-OILを屋外で施工したところのメンテナンスは、「再塗装」により行ってください。

■ 屋外(ウッドデッキ、外壁等での塗りっぱなし塗装)でのメンテナンス

- U-OILを屋外(ウッドデッキ、外壁等での塗りっぱなし塗装)に塗装した箇所へのメンテナンスは、「色が薄くなる前に、再塗装をすると、さらに持ちがよくなります。」
- 上記の点でメンテナンスの目安ですが、塗装後約2~3年後を目安に行ってください。
 - ▶ 塗装期間の目安ですが、約4年の耐候性があっても、2~3年後に行ったほうが色持ちはよくなります。
- 塗装回数は、状況に合わせて1~2回塗りをお奨めします。
 - ▶ 塗装回数は1回塗りでも可能ですが、2回塗りのほうがメンテナンス後の耐候性が高くなります。
- 塗装方法は、塗りっぱなしをお奨めします。
 - ▶ 塗装方法はふきとり施工でも可能ですが、塗りっぱなしで施工したほうがメンテナンス後の耐候性が高くなります。
- 再塗装の際に、表面の土・泥・埃などの汚れを取り除いた後、完全に乾いた状態で行ってください。汚れがひどい場合は、高圧洗浄等を行い、完全に乾いた後に再塗装を行ってください。
- 再塗装は、「湿気が多い梅雨の時期」、「冬の寒い時期」等、乾燥が遅くなる時期は避けてください。

再塗装をして
キレイを維持!!

