

U-OIL専用うすめ液

U-OILを希釈する専用のうすめ液です。

■ 特長

- ①天然由来の安心&安全なうすめ液です。
- ②主に、U-OILの粘性、延びを調整したいときに使用します。
【例】冬場に塗料の粘性が高くなり塗りにくいと感じた場合
- ③天然溶剤を使用していますので、乾燥促進(速乾性)が期待できます。
- ④カラーの濃さも調整できます。

■ ご使用方法

- ①ご使用前によく缶を振ってください。
- ②U-OILの粘性、延び、または乾燥時間を調整した場合に、10～50%程度お好みに応じて入れてください。
- ③うすめ液を入れた後は、塗料をよくかき混ぜてご使用ください。

■ 製品仕様

【用途】U-OILの粘性、延び、または乾燥時間の調整

【成分】低臭性リモネン

【内容量】300ml、0.75ℓ、2.5ℓ、3.8ℓ、9ℓ、18ℓ



取扱上の ご注意

- 他社の自然塗料の希釈には使わないでください。
- うすめ液が付着した布(ウェス)は水に浸け、水分を含んだ状態で処分してください。(自然発火防止)そのまま処分すると、自然発火の恐れがありますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- 使用後は、直射日光の当たらない涼しいところに保管し、開封後はできるだけ早めにご使用ください。

U-OIL専用クリーナー

U-OILの施工に使用した刷毛、容器等を洗浄する専用のクリーナー(洗浄剤)です。

■ 特長

- ①シンナーのような溶剤臭が一切しない「完全無臭型」の洗浄クリーナーです。
- ②U-OILの施工の際に使った刷毛、容器等の汚れをみるみる落としてくれます。
- ③臭いがないため、刷毛、容器に臭いが付着せず、次に使うときの臭い移りも気にする必要がありません。

■ ご使用方法

- ①U-OILの施工に使用した刷毛、容器等の洗浄にご使用ください。
- ②洗浄した刷毛や容器は、きれいな布(ウェス)等でふきとりをしてください。

■ 製品仕様

【用途】U-OILの施工に使用した刷毛、容器の洗浄

【成分】低臭性イソパラフィン

【内容量】1ℓ、2ℓ、5ℓ、10ℓ



取扱上の ご注意

- 他社の自然塗料を使った刷毛、容器等の洗浄には使わないでください。
- クリーナーが付着した布(ウェス)は水に浸け、水分を含んだ状態で処分してください。(自然発火防止)そのまま処分すると、自然発火の恐れがありますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- 使用後は、直射日光の当たらない涼しいところに保管し、開封後はできるだけ早めにご使用ください。

